

CYBERBOND-FRANCE

ZI-13 rue Vauban
67450 MUNDOLSHEIM

Tél 03.88.56.00.96


Fax 03.88.56.08.83.

E-mail : info@cyberbond-france.com

Internet : www.cyberbond-france.com



Adhésif Anaérobie SH 58



Caractéristiques

- Couleur : **rouge**
- Résistance : **forte**
- Viscosité : **50 000** (m Pa.s)
- T° max. : **+150°C**

Gel d'étanchéité spécial
"Plans de joints" (usinés ou bruts)

Avantages

- Résine mono composante anaérobie, ne durcit qu'en absence d'air après assemblage
- Etanchéité immédiate (résistance maxi 24 heures)
- Résiste à tous les fluides automobiles
- Conserve une relative souplesse
- Aucun risque d'obstruer, par débordement de produit certains passages vitaux de fluides
- Préconisé par de nombreux constructeurs automobiles, poids lourds agricoles, engins T.P, de manutentions et marins pour de multiples applications telles que : boîtes de vitesse, pompes à eau-huile-essence, hydraulique, couvercles de relevage, boîtiers, carters d'huile, compresseurs...
- Utilisation sans joint ou en renforcement du joint normal après avoir nettoyé et dégraissé les surfaces avec l'aérosol 9999.
- 25g de produit permet de réaliser un cordon de 8 mètres

AVANTAGES SERINGUE

- * Utilisation d'une seule main (Facilité de mise en oeuvre)
- * Pas de perte de produit (Extrusion totale par rapport au tube)
- * Ne sèche pas à l'air libre



Seringue de 25 g

ASTUCE :

Après une utilisation, il vous suffit de retirer légèrement le piston en arrière pour éviter que le produit ne continue de s'écouler. Il n'est alors plus nécessaire de remettre le capuchon blanc.