



EasyTech 350 SW



- Onduleur MIG-MAG
- 400 V - 3 ph
- Affichage digital
- Fonction MIG-MAG synergique
- Courant MIG-MAG double pulse
- Dévidoir séparé avec faisceau de 10 m
- Moteur de dévidage 4 galets
- Refroidissement par eau de la torche
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Position soudage MMA
- Fonction TIG «Lift Arc» DC
- Chariot porte-bouteille

Alimentation	(3 ph)	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	24,7
Tension à vide	V	75
Courant de soudage	A	40 - 350
Facteur de marche (cycle de 10' à 40 °C)	A	30% 350 60% 250 100% 194
Diamètre fil	mm	0,8 - 1,2
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 6,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxIxH)	mm	810 x 510 x 1050
Poids	kg	77

Réf. : 1EW146X

Inclus :

- 1EW166/4 Torche WeldMig 501 4m
- 1EW267 Câble de masse
- 1EW138 Tuyau de gaz
- Galets acier et alu

GENERAL



MMA



MIG



TIG

